



EUROPA FK

Kompaktes Thermokaschiersystem für die optimale Weiterverarbeitung der Druckerzeugnisse durch einzigartiges Trennverfahren.

Optimale Planlage der Bogen durch perfekten Kantenschnitt.

Keine Separation und somit keinen Folienüberstand.

Hohe Anpassungsfähigkeit durch mögliche Folienausrichtung im Lauf.

Optional mit Anti-Statik-Einheit für eine bessere Weiterverarbeitung nach der Kaschierung.

Optional mit Schneideeinheit für den Zuschnitt Ihrer Folienrollen.

Bewährte Technik und Bauweise von größeren Maschinen.

TECHNISCHE DATEN.

TECHNICAL SPECIFICATIONS.

FORMAT <i>FORMAT</i>	B2
MIN. PAPIERGRÖSSE <i>MIN. SHEET SIZE</i>	210 x 220 mm
MAX. PAPIERGRÖSSE <i>MAX. SHEET SIZE</i>	540 x 740 mm
MAX. LAMINIERBREITE <i>MAX. WIDTH</i>	540 mm
PAPIERSTÄRKE <i>PAPER THICKNESS</i>	115 - 400 g/m ²
GESCHWINDIGKEIT <i>SPEED</i>	bis zu 20 m/min
MAX. LEISTUNG <i>MAX. PERFORMANCE</i>	ca. 1.700 Bogen B2/h
ANPRESSDRUCK <i>CONTACT PRESSURE</i>	1,1 t
HEIZUNG <i>HEATING ELEMENT</i>	elektrisch
LUFTANSCHLUSS <i>COMPRESSED-AIR SUPPLY</i>	7 bar bei 16 m ³ /h
STROMVERSORGUNG <i>POWER SUPPLY</i>	6,5 kW bei 400 V
GEWICHT <i>WEIGHT</i>	900 kg
ABMESSUNG <i>DIMENSIONS</i>	2.080 x 1.440 x 1.440 mm

AVD
DEUTSCHLAND