



GINKOLAM

Preiswertes Laminiersystem für den einfachen Einstieg ins professionelle Laminieren.

Heizwalze bis 60°C beheizbar.

Pneumatisches Hubsystem, Anpressdruck durch Druckluft inkl. Flüsterkompressor.

Einstellbare Bremsspannung an jeder Medienposition.

Entspricht der europäischen CE-Konformität.

Walzeneinstellung für unterschiedliche Medien bis 45 mm Stärke.

Stabiler Einstiegs laminator in 162 cm Arbeitsbreite verfügbar.

Inkl. vier Mandrells für die Medienaufwicklung und -abwicklung und Rewinder.

Einfach anschließen und loslaminieren.

Kompressoranschluss



Rewinder inklusive



Pneumatisches Hubsystem



TECHNISCHE DATEN.

TECHNICAL SPECIFICATIONS.

MAX. ARBEITSBREITE <i>MAX. WORKING WIDTH</i>	1.620 mm
LAMINIERWALZENDURCHMESSER <i>ROLL DIAMETER</i>	130 mm
KERNAUFNAHME DURCHMESSER <i>CORE DIAMETER</i>	76 mm
MAX. WALZENHUB <i>MAX. WALZENHUB</i>	45 mm
GESCHWINDIGKEIT <i>SPEED</i>	5 m/min
STROMVERSORGUNG <i>POWER SUPPLY</i>	190 W bei 230, 2,5 kW
GEWICHT <i>WEIGHT</i>	147 kg
ABMESSUNG <i>DIMENSIONS</i>	2.020 x 1.260 x 580 mm
MEDIENAUFWICKLUNG <i>MEDIA REWINDER</i>	inklusive
TRENNPAPIERAUFWICKLUNG <i>SEPARATION PAPER REWINDER</i>	oben
FOLIENROLLENABWICKLUNG <i>FILM ROLLS UNWINDING</i>	oben und unten

AVD
DEUTSCHLAND